

●タイプライター消耗品交換手順

ET2250・ET2250MD・ET2450・ET2450MD消耗品交換説明文



01.
写真のように印字リボンカートリッジの上の部分を持って、上に持ち上げるようにして印字リボンカートリッジをはずします。



02.
リボンカートリッジは、印字用と訂正用が一体になるようになっていますので写真のようにして印字用と訂正用のカートリッジをはずし、必要な方だけを新しいものと交換して下さい。印字用・訂正用リボンの各々には、一体化させるための凹凸がついていますので、その部分を合わせるようにセットして下さい。



03.
印字リボンカートリッジの下部についている左右の凸を写真のようにリボンテーブルの凹に差し込みます。



04.
印字リボンカートリッジを写真のようにセットしてリボン交換は終了です。



05.
デジールホイール(活字盤)は写真のように印字ユニット上部についているつまみを持ち、下に引くようにして開けると、取り出すことができます。



06.
しっかりと開くと上からデジールホイールがよく見える状態になります。



07.
写真のように中に入っているデジールは、簡単に取り出すことができます。交換するときは裏にデジールアダプターがついていることを確認して下さい。



08.
デジールホイールを所定位置にいれたら、写真のように指でくるくるとスムーズに回転するか確認をします。ここでスムーズに回らなければ、もう一度デジールホイールを入れ直して下さい。



09.
後は写真のようにユニットを閉めて終了です。