

手動タイプライター全般(写真はVALENTINE)



01.
機種によっては本体カバーがありますので、カバーを取り外してから行って下さい。



02.
写真のように機種によってはスプールリボンの上部に、形は様々ですが、止め具がついていることがありますので、その場合は外します。



03.
リボンガイドに入っているリボンを写真のようにしたに下げます。



04.
次にリボンを持ち上げ、リボンガイドからリボンはずします。



05.
左右のスプールを支柱から引き抜き、取りはずします。片方のスプールにリボンを巻き取り空いたスプールの方を新しいスプールの対に使用します。



06.
新しいスプールリボンを用意し、リボンの端についている2つのハトメを確認して下さい。(ハトメはリボン端に1つ、10センチほどの間隔でもう1つ付いています)ハトメを確認しましたら、写真のようにハトメとハトメの間1/3程の所をスプールに取り付ける目安とします。



07.
古い方のスプールの片方に新しいリボンの端を取り付けます。取りつける位置は写真のようにスプールの支柱の中央に矢印型の針の部分です。



08.
写真のようにリボンの真ん中に針を刺し込みます。穴があきにくい場合は、縫針など先の尖ったものであらかじめ穴をあけて下さい。



09.
リボンの取り付けは、リボンの巻き取られている方から行います。(写真は左ですが状況により右になることもあります)スプールを所定位置にセットしたら写真のようにリボンの動きをサポートする円柱状の部品に通して、リバーシングガイドにリボンを差し込みます。



10.
反対側も同様にリバーシングガイドと円柱状部品にリボンを通して、スプールを所定の位置にセットします。この時必ず写真のようにリボン端についているハトメが必ずリバーシングガイドと円柱状部品の間にくるようにセットして下さい。これを行わず、ハトメをリバーシングガイドよも本体側にしてしまうとリボンの反転が行われないのでご注意ください。



11.
左右のスプールをセットし終わりましたら、リボンの巻き取られていない方のスプールへ少しリボンを巻きます。



12.
リボンガイドにリボンを差し込み、少し下に引き下げるようにすると上部へすんなりとリボンが入っていきます。



13.
所定の位置にリボンが入ると写真のような様子になります。



14.
(止め具のある機種は)最後に左右スプールの止め具を元に戻して終了です。本体カバーのある機種は本体のカバーを元に戻して下さい。

■ 消耗品のご案内Topへ